

DELTA RL4-600-3kg

Artikelnummer: A_00034

Schmierstoff-Variante: Synthetische Schmierstoffe




Beschreibung:

Dieser Roboter typ basiert auf dem Prinzip der parallelen Kinematik. Alle Antriebe sind ortsfest am Roboterkopf montiert. Motorkabel werden nicht bewegt. Der Roboter hat drei (3) translatorische und einen (1) rotatorischen Freiheitsgrad(e).

Lieferumfang:

Robotermechanik inkl. Getriebe, Servomotor-Adapter, Gewinde-Schutzkappen, Transport- und Verpackungsanleitung

Anschlussmaße:



Downloads: [Anschlussmaße \(PDF\)](#) [3D Modell \(STP\)](#) [3D Modell \(PDF\)](#)

Wir verweisen auf unsere [AGB](#) und [Nutzungsbedingungen](#).

Technische Daten:

| | |
|--|--|
| Verwendungsbereich | Standard (nicht hygienisch) |
| Kinematik | Parallel |
| Translatorische Freiheitsgrade (X,Y,Z) | 3 |
| Rotatorische Freiheitsgrade (α, β, γ) | 1 |
| Nenngewicht [kg lbs] * | 3 6.6 |
| Arbeitsbereichs-Durchmesser [mm in] | 600 23.6 |
| Arbeitshöhe außen [mm in] | 140 5.5 |
| Arbeitshöhe Mitte [mm in] | 207 8.1 |
| Max. Drehmoment der Rotation y um Z am Abtrieb [Nm in.lbs] | 40 354.0 |
| Nenndrehmoment der Rotation y um Z am Abtrieb [Nm in.lbs] | 36 318.6 |
| Max. Drehzahl der Rotation y um Z am Abtrieb [1/min] | 321 |
| Nenndrehzahl der Rotation y um Z am Abtrieb [1/min] | 214 |
| Lagertyp der Teleskopwelle(n) | Wälzlager |
| Lagertyp der Armgelenke | Wälzlager |
| Schmierstoffe der Lagerstellen | Synthetisch |
| Schmierstoffe der Getriebe | Synthetisch |
| Reinigung | Kein Hochdruck |
| Umgebungstemperatur [°C °F] | 0 bis +40 +32 bis +104 |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 (kondensationsfrei) |
| Einbaulage | Boden, Decke, Wand (auf Anfrage), Winkel (auf Anfrage) |
| Gewicht der Robotermechanik ohne Antriebstechnik (insb. Motoren) [kg lbs] | 39 86.0 |

* Die angegebenen Werte sind Nominalangaben (Nenngewicht bezogen auf eine Nennleistung) und können in der Praxis je nach Applikation (Werkzeugdaten, Lastabstände, Reduzierung (teilweise) der Nennleistung bei Verwendung lebensmitteltauglicher Schmierstoffe, ...) abweichen. Bitte beachten Sie hierfür unsere technischen Datenblätter zur Belastbarkeit.

Getriebe-Artikelnummer für diese Robotermechanik:

| Funktion | Artikelnummer | Dokument |
|---|-------------------|--|
| Antrieb der Oberarme | MT_BGR00013366-xx | Betriebsanleitung Getriebe Typ 3 (PDF) |
| Antrieb der Teleskopwelle für die Rotation y um Z | MT_BGR00018232-xx | Betriebsanleitung Getriebe Typ 1 (PDF) |

Wir verweisen auf unsere [AGB](#) und [Nutzungsbedingungen](#).