

## Produkt-Datenblatt https://autonoxfinder.com/de/A 00875

Download-Datum: 24.10.2025 Download-Uhrzeit: 02:12 UTC

### DELTA RL3-800-1kg

Artikelnummer: A\_00875

**Schmierstoff-Variante:** Synthetische Schmierstoffe




#### **Beschreibung:**

Dieser Robotertyp basiert auf dem Prinzip der parallelen Kinematik. Alle Antriebe sind ortsfest am Roboterkopf montiert. Motorkabel werden nicht bewegt. Der Roboter hat drei (3) translatorische Freiheitsgrade.

#### **Lieferumfang**:

Robotermechanik inkl. Getriebe, Servomotor-Adapter, Gewinde-Schutzkappen, Transport- und Verpackungsanleitung

#### Anschlussmaße:



<u>Downloads:</u> Anschlussmaße (PDF) 3D Modell (STP) 3D Modell (PDF)



# Produkt-Datenblatt <a href="https://autonoxfinder.com/de/A\_00875">https://autonoxfinder.com/de/A\_00875</a>

Download-Datum: 24.10.2025 Download-Uhrzeit: 02:12 UTC

#### **Technische Daten:**

Verwendungsbereich	Standard (nicht hygienisch)
Kinematik	Parallel
Translatorische Freiheitsgrade (X,Y,Z)	3
Rotatorische Freiheitsgrade $(\alpha,\beta,\gamma)$	0
Nenntraglast [kg lbs] *	1   2.2
Arbeitsbereichs-Durchmesser [mm   in]	800   31.5
Arbeitshöhe außen [mm in]	180   7.1
Arbeitshöhe Mitte [mm in]	285   11.2
Lagertyp der Armgelenke	Wälzlager
Schmierstoffe der Lagerstellen	Synthetisch
Schmierstoffe der Getriebe	Synthetisch
Reinigung	Kein Hochdruck
Umgebungstemperatur [°C °F]	0 bis +40   +32 bis +104
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	95 (kondensationsfrei)
Einbaulage	Boden, Decke, Wand (auf Anfrage), Winkel (auf Anfrage)

<sup>\*</sup> Die angegebenen Werte sind Nominalangaben (Nenntraglast bezogen auf eine Nennleistung) und können in der Praxis je nach Applikation (Werkzeugdaten, Lastabstände, Reduzierung (teilweise) der Nennleistung bei Verwendung lebensmitteltauglicher Schmierstoffe, ...) abweichen. Bitte beachten Sie hierfür unsere technischen Datenblätter zur Belastbarkeit.